

Ronde opstand



Installatieadvies
Installation advice
Installationshinweise

Montage ronde opstanden Polyester BNL en EU Mounting of polyester circular upstands BNL and EUR Montage runde Polyester Aufsatzkränze BNL und EU



NL Maatvoering	BNL:	dagmaat + 25cm = dakuitsparing
	EUR:	dagmaat + 20cm = dakuitsparing
UK Dimensions:	BNL:	daylight size + 25cm = roof opening size
	EUR:	daylight size + 20cm = roof opening size
D Abmessung	BNL:	Lichtmaß + 25cm = Dachaussparung
	EUR:	Lichtmaß + 20cm = Dachaussparung

1 DAKUITSPARING MAKEN VOOR DE GEWENSTE MAATVOERING MAKE ROOF OPENING WITH THE DESIRED SIZE HERSTELLUNG DER DACHAUSSPARUNG MIT DER GEWÜNSCHTER ABMESSUNG

NL Plaatsbepaling kan bijvoorbeeld d.m.v. spijkers van onderuit door het dakbeschot te slaan en deze onderling te verbinden met een spandraad.

UK Determine the location for example by driving nails from below through the roof and interconnect those with a wire.

D Die Montagestelle kann markiert werden, indem beispielsweise Nägel von unten durch die Dachschalung geschlagen und mittels Spanndraht miteinander verbunden werden.

2 PLAATSEN VAN DE OPSTAND: PLACING OF THE UPSTAND: MONTAGE DES AUFSATZKRANZES:

- NL**
1. Op de isolatie: opstand voorzien aan de onderzijde van een bitumenkit. De opstand om de 25 cm fixeren door de isolatie in het dakbeschot.
 2. Op het dakbeschot: opstand aan de onderzijde van een bitumenkit voorzien. De opstand fixeren om de 25cm in het dakbeschot. Houd hier rekening met de hoogte van de opstand. Isolatie wordt dan aangebracht tegen de opstand. Let op er moet nog ruimte zijn om de dakbedekking aan te brengen.

- UK**
1. On the insulation: furnish the bottom of the upstand with a bitumen kit. Fasten the upstand every 25cm through the insulation into the roof panel.
 2. On the roof panel: furnish the bottom of the upstand with a bitumen kit. Fasten the upstand every 25cm into the roof panel. Keep in mind of the height of the upstand. Insulation is then applied against the upstand taking into account of room, necessary for applying of roofing material.

- D**
1. Auf der Isolierung: Aufsatzkranz an der Unterseite mit Bitumenkitt versehen. Befestigen Sie der Aufsatzkranz alle 25 cm durch die Isolierung in der Dachschalung.
 2. Auf der Dachschalung: Aufsatzkranz an der Unterseite mit Bitumenkitt versehen. Befestigen Sie der Aufsatzkranz alle 25 cm in der Dachschalung. Beachten Sie hierbei die Höhe des Aufsatzkranzes. Die Isolierung wird am Aufsatzkranz befestigt und es muss noch Raum bleiben, um die Dachdeckung anzubringen.

3

AANBRENGEN DAKBEDEKKING: (AFHANKELIJK VAN HET TE GEBRUIKEN MATERIAAL EN GELDENDE RICHTLIJNEN)
 APPLYING OF ROOFING MATERIAL (DEPENDING ON THE MATERIAL TO BE USED AND APPLICABLE GUIDELINES)
 ANWENDUNG DER DACHDECKUNG (JE NACH MATERIAL UND GELTENDEN RICHTLINIEN):



- NL** 1. Door het maken van een rozet: De dakbedekking wordt dan alleen op de onderflens van de opstand aangebracht. Volgens de richtlijnen en verwerkingsadvies van de fabrikant.
- 2. In trapezium vorm aanbrengen rond de opstand. Dakbedekking wordt dan op de onderflens tegen het schuine gedeelte tot aan de bovenflens aangebracht. Volgens de richtlijnen en verwerkingsadvies van de fabrikant.
- UK** 1. By making a rosette: roofing material will be applied only at the lower flange of the upstand. According to the manufacturer's guidelines and application process
- 2. Applying of trapezoidal shape all around the upstand: roofing material will be applied at the lower flange against the sloping portion of the upper flange. According to the manufacturer's guidelines and application process.
- D** 1. Durch eine Rosette: Dachdeckung wird dann nur auf dem Unterflansch des Aufsatzkranz angebracht. Gemäß den Richtlinien und Anbringungshinweise des Herstellers.
- 2. Mittels einer Trapezform um den Aufsatzkranz. Die Dachdeckung wird dann auf dem Unterflansch entlang der Schräge bis zum Oberflansch angebracht. Gemäß den Richtlinien und Anbringungshinweise des Herstellers.



Polyester opstand 15cm hoog
 Polyester Upstand 15cm high
 Polyester Aufsatzkranz 15cm hoch



Polyester opstand 30cm hoog
 Polyester Upstand 30cm high
 Polyester Aufsatzkranz 30cm hoch